

苯乙烯

第 1 部分：化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称 : 苯乙烯
: Styrene

产品编号

别名 :

化学文摘登记号 (CAS No.) : 100-42-5

1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 Ningbo Free-Tax-Zone Zhongtai Development Co., Ltd.
12/F Caihong Bldg
16 Caihong Road
Ningbo 315040
Zhejiang, CHINA

宁波保税区中泰发展有限公司
宁波市保税区（出口加工区）

电话号码 : +86 574 8772 6981
传真 : +86 574 8772 6844

1.3 紧急咨询电话

紧急联系电话 : +86 532 8388 9090

1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

请咨询生产商

第 2 部分：危险性概述

紧急情况概述

液体，澄清 无色 甜味 易燃液体和蒸气。， 造成皮肤刺激。， 造成严重眼刺激。， 吸入有害。， 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。， 长期或反复接触会对器官造成损害。， 对水生生物有毒。 请教医生。， 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。， 如呼吸停止，进行人工呼吸。， 请教医生。 用肥皂和大量的水冲洗。， 立即将患者送往医院。， 请教医生。 用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。 禁止催吐。， 切勿给失去知觉者喂食任何东西。， 用水漱口。， 请教医生。

2.1 GHS 危险性类别

易燃液体 (类别 3), H226
急性毒性, 吸入 (类别 4), H332
皮肤腐蚀/刺激 (类别 2), H315
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2A), H319
生殖毒性 (类别 2), H361
特异性靶器官系统毒性 (反复接触) (类别 1), H372
急性水生毒性 (类别 2), H401

本部分提及的健康说明 (H-) 全文请见第 16 部分。

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图



信号词

危险

危险申明

H226

易燃液体和蒸气。

H315

造成皮肤刺激。

H319

造成严重眼刺激。

H332

吸入有害。

H361

怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

H372

长期或反复接触会对器官造成损害。

H401

对水生生物有毒。

警告申明

预防措施

P201

使用前取得专用说明。

P202

在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。

P210

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P233

保持容器密闭。

P240

容器和装载设备接地/等势联接。

P241

使用防爆的电气/通风/照明设备。

P242

只能使用不产生火花的工具。

P243

采取防止静电放电的措施。

P260

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P264

作业后彻底清洗皮肤。

P270

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P271

只能在室外或通风良好之处使用。

P273

避免释放到环境中。

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P303 + P361 + P353

如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。

P304 + P340 + P312

如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。

P305 + P351 + P338

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

P308 + P313

如接触到或有疑虑: 求医/就诊。

P332 + P313

如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

P337 + P313

如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

P370 + P378

火灾时: 使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。

安全储存

P403 + P235

存放在通风良好的地方。保持低温。

P405

存放处须加锁。

废弃处置

P501

将内装物/容器送到批准的废弃处理厂处理。

2.3 物理和化学危险

H226 易燃液体和蒸气。

2.4 健康危害

H332 吸入有害。
 H315 造成皮肤刺激。
 H319 造成严重眼刺激。
 H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
 H372 长期或反复接触会对器官造成损害。

2.5 环境危害

H401 对水生生物有毒。

2.6 其它危害物

催泪

第 3 部分：成分/组分信息

物质/混合物 : 物质

3.1 物质

俗名 : Phenylethylene
 Vinylbenzene

分子式 : C₈H₈

分子量 : 104.15 g/mol

EC No. : 202-851-5

化学文摘登记号 (CAS No.) : 100-42-5

危险组分

组分	分类	浓度或浓度范围
苯乙烯 Styrene	易燃液体 类别 3; 急性毒性 类别 4; 皮肤腐蚀/刺激 类别 2; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别 2A; 生殖毒性 类别 2; 特异性靶器官系统毒性 (反复接触) 类别 1; 急性水生毒性 类别 2; H226, H332, H315, H319, H361, H372, H401	<=99.9%

本部分提及的健康说明 (H-) 全文请见第 16 部分

第 4 部分：急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般性建议

请教医生，向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入，请将患者移到新鲜空气处，如果呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触

用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。请教医生。

眼睛接触

用大量的水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。

食入

禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节 2.2）和/或章节 11 中介绍

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

4.4 对医生的特殊提示

无数据资料

第 5 部分：消防措施

5.1 灭火介质

灭火防范及灭火剂

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别危害

5.3 灭火注意事项及保护措施

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业

喷水冷却未打开容器

第 6 部分：泄漏应急处理

6.1 人员防护措施，防护设备和应急处理程序

使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

有关个人防护，请看第 8 部分。

6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵溢出，用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理（见第 13 部分）。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节

第 7 部分：操作处置与储存

7.1 安全操作注意事项

避免接触皮肤和眼睛，避免吸入蒸气或雾滴。

切勿靠近火源。-严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

有关预防措施，请参见章节 2.2。

7.2 安全储存的条件，包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

建议的贮存温度 2 - 8 ° C

对光线敏感漏。

第 8 部分：接触控制 / 个体防护

8.1 控制参数

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	值	控制参数	依据
苯乙烯 Styrene	100-42-5	PC-TWA	50 mg/m ³	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
	备注	G2B - 可疑人类致癌物		
		PC-STEL	100 mg/m ³	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
		G2B - 可疑人类致癌物		

职业接触生物限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	参数	值	生物标本	依据
苯乙烯 Styrene	100-42-5	中苯乙醇酸加 苯乙醛酸	295mmol/m ol 肌酐	尿	15 种（类）化学物的 职业接触生物限值

	备注	工作班末		
		中苯乙醇酸加 苯乙醛酸	400mmol/m ol 肌酐	15 种（类）化学物的 职业接触生物限值
		工作班末		
		中苯乙醇酸加 苯乙醛酸	120mmol/m ol 肌酐	15 种（类）化学物的 职业接触生物限值
		工作班末		
		中苯乙醇酸加 苯乙醛酸	160mmol/m ol 肌酐	15 种（类）化学物的 职业接触生物限值
		下一个工作班前		

8.2 暴露控制

适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

个人防护装备

眼面防护

面罩与防护眼镜，请使用经官方标准如欧盟 EN166 或美国 NIOSH 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护

戴手套取手套，在使用前必须受检查。请使用适合的方法脱除手套（不要接触手套外部表面），避免任何皮肤部位接触产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手。

所选择的保护手套必须符合法规欧盟（EU）2016/425 和从它衍生出来的 EN374 标准所给出的规格。

完全接触

材料：氟橡胶

最小的层厚度 0.7 mm

溶剂渗透时间：480 分钟

测试过的物质 Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, 规格 M)

飞溅保护

材料：丁基橡胶

最小的层厚度 0.4 mm

溶剂渗透时间：32 分钟

测试过的物质 Butoject® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,

测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用，或在不同于 EN 374 规定的条件下应用，请与 EC 批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的，并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

身体保护

全套防化学试剂工作服，防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或 ABEK 型（EN 14387）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。

环境暴露的控制

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

第 9 部分：理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

a) 外观与性状	形状：液体 颜色：无色
b) 气味	甜味
c) 气味阈值	无数据资料
d) pH 值	无数据资料
e) 熔点/凝固点	熔点/熔点范围：-31 ° C - lit.
f) 初沸点和沸程	145 - 146 ° C - lit.
g) 闪点	32.0 ° C - 闭杯
h) 蒸发速率	无数据资料
i) 易燃性(固体, 气体)	无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	爆炸上限：8.9 % (V) 爆炸下限：1.1 % (V)
k) 蒸气压	6 百帕 在 20 ° C
l) 蒸气密度	3.6

m) 密度/相对密度	0.906 克/cm ³ 在 25 ° C
n) 水溶性	0.05 g/l 在 25 ° C - 微溶
o) 正辛醇/水分配系数	无数据资料
p) 自燃温度	490.0 ° C 480.0 ° C
q) 分解温度	无数据资料
r) 黏度	无数据资料
s) 爆炸特性	无数据资料
t) 氧化性	无数据资料

9.2 其它安全信息

蒸气密度	3.6 在 20 ° C
------	--------------

第 10 部分：稳定性和反应性

10.1 稳定性

在建议的贮存条件下是稳定的。

10.2 危险反应

无数据资料

10.3 应避免的条件

热、火焰和火花。

10.4 禁配物

氧化剂，铜

10.5 危险的分解产物

在着火情况下，会分解生成有害物质。 - 碳氧化物，氯化氢气体

其他分解产物 - 无数据资料

当起火时：见第 5 节 灭火措施。

第 11 部分：毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - > 6,000 mg/kg

LC50 吸入 - 大鼠 - 4 h - 12,000 mg/m³

LD50 经皮 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 2,000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔

结果: 皮肤刺激

(OECD 测试导则 404)

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔

结果: 眼睛刺激 - 24 h

呼吸或皮肤过敏

最大反应试验 - 豚鼠

不引起皮肤过敏。(OECD 测试导则 406)

生殖细胞致突变性

实验室测试表明由诱变效应

致癌性

该产品是或包含被 IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分

IARC: 2B - Group 2B: Possibly carcinogenic to humans (Styrene)

生殖毒性

怀疑对胎儿造成伤害。可疑人类的生殖毒物

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

长期或反复接触会对器官造成损害。

吸入危害

无数据资料

附加说明

化学物质毒性作用登记: WL3675000

皮炎, 中枢神经系统抑制, 恶心, 头晕, 头痛, 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

内分泌系统 -

第 12 部分：生态学信息

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性	NOEC - <i>Pimephales promelas</i> (肥头鲦鱼) - 4 mg/l - 96 h(苯乙烯) LC50 - <i>Pimephales promelas</i> (肥头鲦鱼) - 32 mg/l - 96 h(苯乙烯) LOEC - <i>Pimephales promelas</i> (肥头鲦鱼) - 7.6 mg/l - 96 h(苯乙烯)
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	EC50 - <i>Daphnia magna</i> (水蚤) - 4.7 mg/l - 48 h(苯乙烯) (OECD 测试导则 202)
对藻类的毒性	IC50 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (绿藻) - 1.4 mg/l - 72 h(苯乙烯)

12.2 持久性和降解性

生物降解性	好氧的 - 暴露时间 28 d(苯乙烯) 结果: > 60 % - 快速生物降解的。。
-------	--

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料 (苯乙烯)

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

由于化学品安全评估未要求/未开展, 因此 PBT/vPvB 评估不可用

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

第 13 部分：废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

此易爆炸产品可以在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

按未用产品处置。

第 14 部分：运输信息

14.1 联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 2055 国际海运危规 / IMDG: 2055 国际空运危规 / IATA-DGR: 2055

14.2 联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规: 苯乙烯单体, 稳定的

ADR/RID: STYRENE MONOMER, STABILIZED

国际海运危规：苯乙烯单体，稳定的

IMDG: STYRENE MONOMER, STABILIZED

国际空运危规：苯乙烯单体，稳定的

IATA-DGR: Styrene monomer, stabilized

14.3 运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 3 国际海运危规 / IMDG: 3 国际空运危规 / IATA-DGR: 3

14.4 包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID: III 国际海运危规 / IMDG: III 国际空运危规 / IATA-DGR: III

14.5 环境危害 / Environmental hazards

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 否 国际海运危规 海洋污染物 (是/否) / IMDG Marine pollutant: 否

国际空运危规 / IATA-DGR: 否

14.6 特殊防范措施 / Special precautions for user

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输，请按规定路线行驶。

14.7 禁配物 / Incompatible materials

氧化剂, 铜

第 15 部分：法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

产品成分在下面名录中的列名信息：

IECSC：存在于或符合现有名录

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第 16 部分：其它信息

安全技术说明书第 2、3 部分提及的危险性说明的全文

H226 易燃液体和蒸气。

H315 造成皮肤刺激。

H319 造成严重眼刺激。

H332 吸入有害。

H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

H372 长期或反复接触会对器官造成损害。

H401 对水生生物有毒。

免责声明

本安全技术说明书格式符合我国 GB/T17519 和 GB/T16483 要求，数据来自于国际权威数据库和企业提交的数据，其他的信息是基于公司目前所掌握的知识。我们尽量保证其中所有信息的正确性，但由于信息来源的多样性以及本公司掌握知识的局域性，本文件仅供使用者参考。安全技术说明书的使用者应根据使用目的，对相关信息的合理性作出判断。我们对该产品操作、储存、使用或处置等环节产生的任何损害，不承担任何责任。

NB 中泰